

SAT SA SVJETLEĆIM EKRANOM

Mod. CDL.XX



SAVRŠENO UPRAVLJANJE VREMENOM

CDL.XX je cjeloviti asortiman svjetlosnih satova sa visokom učinkovitošću koji se mogu postaviti u svaki prostor. Moderni dizajn sata, njegova osnovna forma i tanki profil zajedno s izvrsnom čitljivošću vremenskih i datumskih podataka čini ga podesnim za instalacije na javnim mjestima kao što su ŽELJEZNIČKE POSTAJE, AERODROMI, STANICE PODZEMNIH ŽELJEZNIC, BANKE, BURZE, REKLAMNI CENTRI, HOTELI, BOLNICE itd.

Ovi satovi su posebno cijenjeni u bankama gdje predstavljaju dobru zamjenu preklopnim satovima. Asortiman je sastavljen od pet modela sa 60 i 100 milimetarskim brojkama koje daju informacije o satima i minutama ili satima, minutama i datumu. Satovi mogu biti glavni, kontrolirani i zasebni te mogu zadovoljiti bilo koji zahtjev u vezi estetike ili oblika prikaza.

OSNOVNA OBILJEŽJA

- napajanje 230V/50 Hz
- točnost 0,1 sek/dan
- rad na temperaturi od 0⁰ do 50⁰C
- rezerva energije za cca 20 dana
- automatska promjena zimsko/ljetno vrijeme
- odabir različitog oblika informacija na ekranu
- elektronika temeljena na HC-MOS mikroprocesoru što predstavlja visoku pouzdanost i niski potrošak struje
- obojeno metalno kućište – zidna montaža



NAČINI RADA

- nezavisna kvarcna funkcija
- nezavisna kvarcna funkcija usklađena pulsnom linijom
- nezavisna kvarcna funkcija sinkronizirana serijskom linijom
- sat može raditi kao matični (glavni, upravljački) uređaj i sinkronizira ostale satove preko serijske linije
- sat može raditi kao matični (upravljački, glavni) uređaj sinkroniziran GPS
- kronometar/brojač sekundi sata sa žičnim daljinskim upravljanjem

OPCIJE

- Serijsko sučelje EIA RS485 (samo Mod. C60 – C100 – H100 – AN100)
- GPS modul i antena s 5 metara kabela
- nosači za montažu na zid ili stropna montaža za dvostranu verziju sata
- daljinsko upravljanje pomoću žice (samo Mod. C100 – H100)

MOD.	CDL.C60	CDL.C100	CDL.H100	CDL.AN100	CDL.H60
Prikazuje	vrijeme i datum	vrijeme i datum	vrijeme	vrijeme i datum	vrijeme
Visina brojki	63,5 mm.	101,6 mm.	101,6 mm.	101,6 mm.	60 mm.
Visina slova	---	---	---	53,2 mm.	---
Boja brojki	crvena	crvena	crvena	crvena	crvena
Udaljenost čitanja (met.)	30	50	50	50	30
Kut čitanja	150 ⁰	150 ⁰	150 ⁰	150 ⁰	150 ⁰
Potrošnja	16W	17W	9W	20W	10W
Veličina (mm)	135x560x59	183x723x59	183x358x59	500x500x55	134x294x59
Težina (kg)	4	6	3,3	7	2,2